

Réf. : 461.920

Nouveauté
2016



Faible niveau sonore

Mobile et puissant

**Sans huile,
sans entretien**

Faible vitesse de rotation



11,8 m³/h
1,5 CV monophasé
40 litres

Groupe MONOBLOC

**Monobloc (coaxial) bicylindre,
sans huile,
à pistons oscillants**

Composants longue durée :

- double embiellage sur roulement
- plaque clapets haut rendement
- segmentation par joint Viton
- carcasse en aluminium
- culasses en aluminium
- double ventilation forcée

Équipement / + produit

- rampe détenteur avec double sortie : 2 raccords rapides : 1 sortie directe + 1 sortie régulée, contacteur manométrique
- tuyauterie cuivre,
- clapet anti-retour,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- patins amortisseurs,
- roues Ø 170 mm,
- brancard double démontable + poignée arrière
- cordon d'alimentation : 1,6 m en 3 x 1,5 mm².

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 8 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
11,8 - 197	8 - 135	2	40	8	1 mn 55 s	1 420	1,5 - 1,1	230/1	65	82 x 38 x 65	34

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations												
Silent 12/40 SH	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES							