

Tuyaux d'air comprimé

Tuyau PVC armé

10 x 16 mm



caractéristiques

- > Tuyau PVC souple (noir)
- > Double couche plastifiée
- > Armature en fibre polyester
- > Haute résistance

avantages

- > Grande souplesse
- > Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
- > Léger (env.180 g/m)

équipement



Coupleur Rapide Universel RAC 1000



Embout Rapide Gros Débit RAC 1013

utilisations

- > Clé à chocs 1/2 pouce,
- > Meuleuse d'angle 125 mm,
- > Mini marteaux-piqueurs,
- > Pistolet de peinture,
- > Pistolet de sablage...

Référence	Tuyau				Pression de service bar	Température de service °C	Raccords rapides
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type			
vc 320 900	10	16	10	PVC.	20	-15 à +60	Oui
vc 321 000	10	16	20	PVC.	20	-15 à +60	Oui
vc 321 100	10	16	50	PVC.	20	-15 à +60	Non

Les + produit

Tuyau PVC souple
Ø 10 x 16
Résistant aux efforts de flexion, traction et torsion



Armature en fibre polyester

Double couche

Coupleur raccord rapide
raccordement outils
gros débit



zone PRO



Raccordement rapide

Connexion facile

- > Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante

Compatibilité internationale aux normes

- > ISO 6150 Série B